



ກົງກະທຽວ  
ฉบับທີ ៦៦ (ພ.ສ. ២៥៥៨)  
ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຊບັນຍຸດຕົວບຸນາຄາຣ ພ.ສ. ២៥២២

ອາສີຍ້ອນຈາຕາມຄວາມໃນມາຕຣາ ៥ (၃) ແຫ່ງພຣະຣາຊບັນຍຸດຕົວບຸນາຄາຣ ພ.ສ. ២៥២២  
ມາຕຣາ ៥ (၁) (၂) (၅) (၇) ແລະ (၈) ແຫ່ງພຣະຣາຊບັນຍຸດຕົວບຸນາຄາຣ ພ.ສ. ២៥២៣ ຜຶ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ  
ໂດຍພຣະຣາຊບັນຍຸດຕົວບຸນາຄາຣ (ฉบັບທີ ၁) ພ.ສ. ២៥៥៣ ແລະມາຕຣາ ៥ ວຣຄສອງ ແຫ່ງພຣະຣາຊບັນຍຸດຕົວ  
ບຸນາຄາຣ ພ.ສ. ២៥២៣ ຜຶ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍພຣະຣາຊບັນຍຸດຕົວບຸນາຄາຣ (ฉบັບທີ ៥) ພ.ສ. ២៥៥៨  
ຮູ້ນົມຕີວ່າກາຮກະທຽວມහາດໄທຢູ່ໄດ້ຄໍາແນະນຳຂອງຄະນະກຣມກາຮກະບຸນາຄາຣອອກກົງກະທຽວໄວ້  
ດັ່ງຕ່ອນປິດ

ຂ້ອ ១ ໃຫ້ເພີ່ມບໍນຸຍາມຄໍາວ່າ “ທາງເດີນເຂື່ອມຮ່ວງອາຄາຣ” ຮ່ວ່າງບໍນຸຍາມຄໍາວ່າ  
“ຄວາມກ້ວງສຸທົມ” ແລະ “ທີ່ວ່າງ” ໃນຂ້ອ ១ ແຫ່ງກົງກະທຽວ ປັບທີ ៥៥ (ພ.ສ. ២៥៥៣) ອອກຕາມຄວາມໃນ  
ພຣະຣາຊບັນຍຸດຕົວບຸນາຄາຣ ພ.ສ. ២៥២៣

““ທາງເດີນເຂື່ອມຮ່ວງອາຄາຣ” ມາຍຄວາມວ່າ ທາງເດີນທີ່ສ້າງຂຶ້ນອູ່ເໜືອຮະດັບພື້ນດິນ  
ເຂື່ອມຮ່ວງອາຄາຣໂດຍມີມີການໃຫ້ປະໂຍົນເພື່ອການອື່ນ ນອກຈາກເພື່ອຈຳນວຍຄວາມສະດວກແລະຄວາມປລອດກັຍ  
ແກ່ຜູ້ໃຊ້ອາຄາຣ”

ຂ້ອ ២ ໃຫ້ເພີ່ມຄວາມຕ່ອນປິດເປັນສ່ວນທີ ៥ ທາງເດີນເຂື່ອມຮ່ວງອາຄາຣ ຂ້ອ ៣២/១ ຂ້ອ ៣២/២  
ແລະຂ້ອ ៣២/៣ ຂອງໜົວດີ ២ ສ່ວນຕ່າງ ។ ຂອງອາຄາຣ ແຫ່ງກົງກະທຽວ ປັບທີ ៥៥ (ພ.ສ. ២៥៥៣)  
ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຊບັນຍຸດຕົວບຸນາຄາຣ ພ.ສ. ២៥២៣

“ສ່ວນທີ ៥  
ທາງເດີນເຂື່ອມຮ່ວງອາຄາຣ

ຂ້ອ ៣២/១ ທາງເດີນເຂື່ອມຮ່ວງອາຄາຣຂອງອາຄາຣນາດໃໝ່ ອາຄາຣນາດໃໝ່ພິເສດ  
ແລະອາຄາຣສູງ ໃ້ມີລັກຜະນະ ດັ່ງຕ່ອນປິດ

(๑) มีความกว้างของทางเดินเชื่อมไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ไม่เกิน ๖ เมตร และสูงจากระดับพื้นดินหรือถนนใต้ทางเดินเชื่อมถึงส่วนที่ต่ำที่สุดของโครงสร้างที่ไม่ใช่เสาหรือฐานรากของทางเดินเชื่อมไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตร

(๒) อาคารที่มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารมากกว่าหนึ่งแห่ง ต้องมีระยะของช่องว่างในแนวราบระหว่างทางเดินเชื่อมไม่ว่าจะอยู่ในขั้นเดียวกันหรือต่างชั้นกันไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

(๓) วัสดุโครงสร้างหลักต้องเป็นวัสดุทนไฟที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง

(๔) ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือการใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร

(๕) ห้ามก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นได้กำหนดให้ผังของอาคารเป็นผังทึบ

(๖) ลักษณะอื่นตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับคุณภาพการประปาฯกำหนด

การคำนวนพื้นที่อาคารที่มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารตามวรคหนึ่งไม่ต้องคำนวณพื้นที่ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารมาคำนวนรวมกับพื้นที่อาคารที่มีการเชื่อมกัน

ข้อ ๓๒/๒ ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารตามข้อ ๓๒/๑ ไม่ถือเป็นสิ่งปกคุณและพื้นที่ได้ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารดังกล่าวให้เป็นที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และในกรณีที่โครงสร้างของทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารมีเสาและฐานราก เสาและฐานรากต้องไม่ตั้งอยู่บนถนนโดยรอบอาคาร

ข้อ ๓๒/๓ เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารต้องดูแลและบำรุงรักษาโครงสร้างและระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถใช้งานได้ตามปกติ และไม่ก่อให้เกิดภัยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน

ในกรณีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารต่างเจ้าของ เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามวรคหนึ่งร่วมกัน”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก อนุพงษ์ ผู้จัดงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันการออกแบบรูปแบบอาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายลักษณะ การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารให้มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารให้ใช้เป็นทางหนีไฟโดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสูง จะทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน โดยสามารถใช้ในการอพยพคนเมื่อเกิดอัคคีภัย รองรับให้การใช้ประโยชน์อาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้อาคาร จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายฉบับนี้